



TI.271.76.20165.TIB-3

Połaniec, dnia 27.06.2016.

ZAPYTANIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Połaniecu”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia, iż:

Zadane pytanie:

- 1) Czy zamawiający podtrzymuje, iż chce aby część sportowa miała przeznaczenie profesjonalne. Z opisu wynika, iż w pozycji 92, 93, 94, 96, 97 sprzęt jest przeznaczony do użytku domowego.
- 2) Czy zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów do wszystkich pozycji +/-10%?
- 3) Czy zamawiający dopuszcza w pozycji 110 basen o następujących wymiarach:
Serenity S-5000 Wymiary minibasenu z obudową 201,9cm x 201,9cm x 88,9cm, Wymiary minibasenu bez obudowy 201,9cm x 201,9cm x 88,9cm, Pojemność: 1 205 l,
Waga minibasenu z wodą: 1 510 kg, Ilość miejsc z hydromasażem: 4-5.



· 40 hydroterapeutycznych dysz (wodno-powietrznych) z regulacją „Versa Massage” wykonanych ze stali nierdzewnej

- ☐ 2 pompy 230V/3,0 KM + 4,0 KM
- ☐ system micro-filtracji „Clean&Clear”
- ☐ elektroniczna kontrola temperatury
- ☐ grzałka 3 kW wykonana ze stali nierdzewnej
- ☐ elektroniczny panel sterowania
- ☐ system izolacji “Thermal Loc”
- ☐ izolacyjna pokrywa „4” Hydrowise” (brązowa lub szara)
- ☐ miękkie zagłówki
- ☐ podwodne oświetlenie LEDx14
- ☐ uchwyt wewnętrzny
- ☐ obudowa syntetyczna “Dura” kolor Espresso lub Driftwood
- ☐ micro-laminowana konstrukcja podtrzymująca
- ☐ polimerowa podstawa




MIASTO i GMINA POŁANIEC

- 4) Czy zamawiający dopuszcza w pozycji 108 saunę o następujących wymiarach:

Wymiary zewnętrzne: szerokość : 201 cm głębokość : 190 cm wysokość : 205 cm.

Kabina sauny: Oferowana sauna wykonana jest w formie kabiny wolnostojącej z zachowaną technologią zapewniającą ciągłą cyrkulację powietrza wokół sauny. Konstrukcja kabiny oparta jest na elementach wykonanych z solidnych ram świerkowych. Wszystkie elementy ścian oraz sufitu posiadają izolację termiczną oraz paroizolację. Elementy ściennie mocowane są na drewnianym cokole przypodłogowym, natomiast z sufitem zostały połączone w taki sposób, aby zapewnić stabilność i szczelność całej kabiny. W wersji standardowej wewnętrzne ściany i sufit wykonane są z profilowanych desek ze świerku skandynawskiego klasy A o grubości 14 mm, o łagodnym profilu (softline), drewno odporne na sinienie, skręcanie się oraz wycieki żywicy z nacięciami chroniącymi ściany kabiny przed odkształceniami. Ściany zewnętrzne niewidoczne: płyta HDF. W opcji wnętrza sauny może być wykonane z innych gatunków drewna: lipy, osiki lub ekskluzywnego bezszęsnego drewna – jodły kanadyjskiej lub cedru kanadyjskiego. Ławki o wzmocnionej konstrukcji: 2 szt. umieszczone na 2 poziomach. Ławki, kratki między ławkami, oparcia pod plecy, podłóżki i osłona pieca wykonane są z drewna abachi – drewno które ma szczególnie walory użytkowe podczas eksploatacji sauny. Drewno o niskim współczynniku przewodzenia ciepła i odpowiedniej gęstości (śr. 350-450kg/m³). Dzięki temu drewno nie nagrzewa się, a powierzchnie wchodzące w kontakt z ciałem ludzkim nie są gorące i nie wywołują uczucia parzenia. Ogrzewanie: piec dwufunkcyjny ze stali szlachetnej, przeznaczony do saun komercyjnych, produkcji fińskiej firmy Harvia typ Senator T9C, moc 9 kW. Wysokiej klasy podłogowy piec dwufunkcyjny do sauny pozwalający na kąpiele w warunkach sauny fińskiej, parowej, ziołowej lub aromatycznej, obsługiwany za pomocą zewnętrznego sterownika. Budowa pieca gwarantuje duży współczynnik promieniowania ciepła. Drewniana kratka ochronna pieca, zabezpieczająca przed dotknięciem gorącej części pieca. Kamienie saunowe w odpowiedniej ilości (oryginalne fińskie kamienie z oliwinów) z możliwością polewania wodą. Sterowanie elektroniczne dla pieca: zewnętrzny sterownik elektroniczny polskiej marki Ffes, typ Z01P. Dzięki niemu w łatwy sposób można sterować parametrami pieca oraz parownika. Temperaturę można ustawiać z dokładnością do 1 stopnia. Urządzenie posiada zegar i timer, pracujący w 20-godzinnym czasie rzeczywistym, płynna elektroniczna regulacja temperatury w zakresie 30-110 °C, sterowanie dozownikiem aromaterapii lub wentylatorem. Możliwość włączania/wyłączania oświetlenia. Każda sauna jest wyposażona w oświetlenie spełniające wymogi bezpieczeństwa, drewnianą kratę podłogową w drodze komunikacyjnej sauny, drzwi całoszklane wykonane z bezpiecznego hartowanego szkła i niezbędne akcesoria: termometr saunowy, cebrzyk z chochelką, klepsydrę i podłóżek. Wentylacja: Każda kabina sauny posiada standardowy własny system wentylacji zapewniający optymalną wymianę powietrza w saunie na godzinę. Zastosowana technologia, oraz użyte materiały do budowy sauny zdecydowanie wpływają na jej długowieczność, pozwalają na wieloletnie użytkowanie bez utraty parametrów i utrzymanie właściwego klimatu dającego komfort korzystającym z sauny. Nasze sauny mają zastosowanie przede wszystkim w warunkach domowego użytku, ale z powodzeniem mogą być zbudowane także w obiektach użytku publicznego – w hotelach, fitness klubach, itp.



- 5) Czy zamawiający wymaga do wszystkich pozycji atesty, świadectwa zgodności i bezpieczeństwa? Czy wystarczą deklaracje zgodności producenta lub importera.



MIASTO i GMINA POŁANIEC

- 6) Prosimy o weryfikację czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wielofunkcyjnego laserowego czy atramentowego? Parametry urządzenia wskazują na drukarkę atramentową (np rozdzielczość druku 2400x600, sieć wireless). Urządzenie laserowe o zadanych parametrach będzie miało bardzo wysoką cenę.
- 7) Czy tablica ma być zainstalowana wewnątrz czy na zewnątrz budynku?
- 8) Czy nazwy gospodarzy i gości mają być wyklejane czy wyświetlane na panelu elektronicznym?

Odpowiedź:

- Ad 1) Zamawiający podtrzymuje, że część sportowa ma mieć przeznaczenie profesjonalne.
- Ad 2) Zamawiający nie dopuszcza tolerancji wymiarów do wszystkich pozycji +/-10%.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości mebli (wysokość, szerokość, głębokość) podanych w załączniku nr 1 do SIWZ w zakresie +/-2% oraz w pomieszczeniu 1.22 (poz. 29, Zał. Nr 1) wysokość szafek pod oknem.
- Ad 3) Wymiar oraz wyposażenie minibasenu należy rozpatrywać zgodnie z zał. nr 1 i nr 2 do SIWZ
- Ad 4) Wymiar oraz wyposażenie sauny należy rozpatrywać zgodnie z zał. nr 1 i nr 2 do SIWZ.
- Ad 5) Zamawiający wymaga atesty lub świadectwa zgodności, świadectwa bezpieczeństwa, deklaracje zgodności na wszystkie niezbędne urządzenia, meble i sprzęt jak również dopuszcza ich równoważne odpowiedniki w języku polskim.
- Ad 6) Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego.
- Ad 7) Tablica ma być zamontowana na zewnątrz budynku do barierki nad pomieszczeniem 1.33.



Ad 8) Wszystkie nazwy mają być wyświetlane na panelu elektronicznym.

Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. BURMISTRZA

mgr Danuta Bobrowska
Kierownik Ref. Techniczno-Inwestycyjnego