



Połaniec, 5..... sierpnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Miasto i Gmina Połaniec
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 kwietnia 2008 r.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 tysięcy EURO. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

CPV 39.15.00.00 – 8 Różne meble i wyposażenie

3. Nazwa zadania: „Zakup oraz dostawa przezroczystych urn wyborczych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec wykonanych zgodnie z: Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016r oraz Uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych z dnia 11 kwietnia 2016r.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

5. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę na warunkach określonych przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2016r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pok. 218 – osobiście, mailem lub pocztą w terminie do 16..... sierpnia 2016r..

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdy, etapie postępowania

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Mieczysław Machulak

Tel. 15 8650 305 w. 416

e-mail: mieczyslaw.machulak@poczta.polaniec.eu

Z poważaniem

Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 1
do zaproszenia na złożenie o oferty cenowej na:

„Zakup oraz dostawa przezroczystych urn wyborczych dla potrzeb Miasta i Gminy Polaniec wykonanych zgodnie z: Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016r oraz Uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych z dnia 11 kwietnia 2016 r.”

Liczba urn w obwodach dla niepełnosprawnych do 750 wyborców – 4 szt.

Liczba urn w obwodach dla niepełnosprawnych powyżej 750 wyborców - 5 szt.

Liczba urn pomocniczych (przenośnych) - 1 szt.

Dwa komplety plomb zabezpieczających urny.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewentualnych badań niszczących jednej losowo wybranej urny na koszt i ryzyko Dostawcy w celu sprawdzenia zgodności materiału z którego została wykonana urna (zgodnie z uchwałą PKW ściany, pokrywa oraz dno muszą być wykonane z poliwęglan litego, transparentnego, o grubości 3 mm, który charakteryzuje: odporność na uderzenia i trudnopalność).

CHARAKTERYSTYKA WYKONAWCZA URN WYBORCZYCH

1.) URNA WYBORCZA DLA OBWODU GŁOSOWANIA DO 750 WYBORCÓW, W TYM DLA OBWODU, W KTÓRYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DLA POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych zgodnie z Załącznikiem nr1 do Uchwały PKW z dnia 21 marca 2016r.

Pojemność urny (odliczając grubości ścian 3 mm): $V = 0,49 \text{ m}^3$

Wymiary:

Pokrywy górnej: 75x75 cm

Dna: 67x67 cm

Wysokość: 100 cm

Ściany urny przezroczyste:

Wykonane z poliwęglanu litego, transparentnego 3 mm, dzięki czemu Komisja Wyborcza oraz pierwsi głosujący po otwarciu lokalu wyborczego mają pewność, że urna wyborcza jest pusta. Górne krawędzie czterech boków urny zagięte do jej wnętrza pod kątem 90 st., co usztywnia konstrukcje urny.

Pokrywa oraz dno urny:

Monolit z poliwęglanu litego 3 mm uformowany pod wpływem wysokiej temperatury lub wygięty na zimno. Narożniki pokrywy i dna zaokrąglone. Na dnie urny 5 podkładek żelowych o wymiarach 25x25x4-5mm zamiast filcowych (po jednej w każdym narożniku oraz jedna po środku dna, co zapobiegnie powstawaniu zarysowań po obciążeniu urny głosami wyborców).

Łączenie ścian:

Nity nierdzewne. Zapewniają estetyczne wykończenie urny wyborczej a także nie pozwalają aby karty wyborcze klinowały się w krawędziach.

Ilość nitów nierdzewnych:

- ściana: minimum 5 na każdym z dwóch pionów
- dno: minimum 4 na każdym z czterech boków (skrajnie maksymalnie 20-25 mm od narożnika)

Otwór wrzutowy:

Krawędzie otworu wrzutowego zagięte do wnętrza urny, co usztywnia konstrukcję wieka urny (bezpośredni wpływ na żywotność urny) oraz ułatwia wyborcom wrzucanie kart do głosowania, uniemożliwiając wyjęcie głosów z urny, a jednocześnie eliminuje możliwość skaleczenia się o krawędzie otworu wrzutowego (co jest możliwe przy wyciętym w wieku prostokątnym otworze).

Uchwyty:

Uchwyt składany, który całą powierzchnią przylega do boku urny, spełnia wymagania PKW, a dodatkowo:

- eliminuje możliwość okaleczenia się o wystające uchwyty i jednocześnie uszkodzenie urny
- zmniejsza wielkość opakowania, w którym urna jest dostarczana i przechowywana, a przez to wielkość powierzchni niezbędnej na przechowywanie urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

Opakowanie:

Urna musi zostać dostarczona w opakowaniu owinięta folią i umieszczona w kartonie minimum pięciowarstwowym, które służyć będzie do przechowywania urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

Gwarancja: minimum 36 m-cy

2) URNA WYBORCZA DLA OBWODU GŁOSOWANIA POWYŻEJ 750 WYBORCÓW, W KTÓRYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały PKW z dnia 21 marca 2016r.

Pojemność urny (odliczając grubości ścian 3 mm):

$$V = 0,8 \text{ m}^3$$

Wymiary:

Pokrywy górnej:

100x88 cm

Dna: 92x80 cm

Wysokość: 100 cm

Ściany urny przezroczystej:

Wykonane z poliwęglanu litego, transparentnego 3 mm, dzięki czemu Komisja Wyborcza oraz pierwsi głosujący po otwarciu lokalu wyborczego mają pewność, że urna wyborcza jest pusta. Górne krawędzie czterech boków urny zagięte do jej wnętrza pod kątem 90 st., co usztywnia konstrukcję urny.

Pokrywa oraz dno urny:

Monolit z poliwęglanu litego 3 mm uformowany pod wpływem wysokiej temperatury lub wygięty na zimno. Narożniki pokrywy i dna zaokrąglone. Na dnie urny 5 podkładek żelowych

o wymiarach 25x25x4-5mm zamiast filcowych (po jednej w każdym narożniku oraz jedna po środku dna, co zapobiegnie powstawaniu zarysowań po obciążeniu urny głosami wyborców).

Łączenie ścian:

Nity nierdzewne. Zapewniają estetyczne wykończenie urny wyborczej a także nie pozwalają aby karty wyborcze klinowały się w krawędziach.

Ilość nitów nierdzewnych:

- ściana: minimum 5 na każdym z dwóch pionów - dno: minimum 5 na każdym z czterech boków (skrajnie maksymalnie 20-25 mm od narożnika)

Otwór wrzutowy:

Krawędzie otworu wrzutowego zagięte do wnętrza urny, co usztywnia konstrukcję wieka urny (bezpośredni wpływ na żywotność urny) oraz ułatwia wyborcom wrzucanie kart do głosowania, uniemożliwiając wyjęcie głosów z urny, a jednocześnie eliminuje możliwość skażenia się o krawędzie otworu wrzutowego (co jest możliwe przy wyciętym w wieku prostokątnym otworze).

Uchwyty:

Uchwyt składany, który całą powierzchnią przylega do boku urny, spełnia wymagania PKW, a dodatkowo:

- eliminuje możliwość okaleczenia się o wystające uchwyty i jednocześnie uszkodzenie urny
- zmniejsza wielkość opakowania, w którym urna jest dostarczana i przechowywana, a przez to wielkość powierzchni niezbędnej na przechowywanie urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

Opakowanie:

Urna musi zostać dostarczona w opakowaniu owinięta folią i umieszczona w kartonie minimum pięciowarstwowym, które służyć będzie do przechowywania urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

Gwarancja: minimum 36 m-cy

3) URNA WYBORCZA POMOCNICZA (PRZENOŚNA) DLA OBWODU GŁOSOWANIA W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Urna wyborcza pomocnicza (przenośna) dla obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej i w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały PKW z dnia 21 marca 2016r.

Pojemność urny (odliczając grubości ścian 3 mm):

$V = 0,11 \text{ m}^3$

Wymiary:

Pokrywy górnej: 45x45 cm

Dna: 40x40 cm

Wysokość: 65 cm

Ściany urny przezroczystej:

Wykonane z poliwęglanu litego, transparentnego 3 mm, dzięki czemu Komisja Wyborcza oraz pierwsi głosujący po otwarciu lokalu wyborczego mają pewność, że urna wyborcza jest

pusta. Górne krawędzie czterech boków urny zagięte do jej wnętrza pod kątem 90 st., co usztywnia konstrukcję urny.

Pokrywa oraz dno urny:

Monolit z poliwęglanu litego 3 mm uformowany pod wpływem wysokiej temperatury lub wygięty na zimno. Narożniki pokrywy i dna zaokrąglone. Na dnie urny 5 podkładek żelowych o wymiarach 25x25x4-5mm zamiast filcowych (po jednej w każdym narożniku oraz jedna po środku dna, co zapobiegne powstawaniu zarysowań po obciążeniu urny głosami wyborców).

Łączenie ścian:

Nity nierdzewne. Zapewniają estetyczne wykończenie urny wyborczej a także nie pozwalają aby karty wyborcze klinowały się w krawędziach.

Ilość nitów nierdzewnych:

- ściana: minimum 4 na każdym z dwóch pionów
- dno: minimum 3 na każdym z czterech boków (skrajne maksymalnie 20-25 mm od narożnika)

Otwór wrzutowy: Krawędzie otworu wrzutowego zagięte do wnętrza urny, co usztywnia konstrukcję wieka urny (bezpośredni wpływ na żywotność urny) oraz ułatwia wyborcom wrzucanie kart do głosowania, uniemożliwiając wyjęcie głosów z urny, a jednocześnie eliminuje możliwość skaleczenia się o krawędzie otworu wrzutowego (co jest możliwe przy wyciętym w wieku prostokątnym otworze).

Uchwyty:

Uchwyt składany, który całą powierzchnią przylega do boku urny, spełnia wymagania PKW, a dodatkowo:

- eliminuje możliwość okaleczenia się o wystające uchwyty i jednocześnie uszkodzenie urny
- zmniejsza wielkość opakowania, w którym urna jest dostarczana i przechowywana, a przez to wielkość powierzchni niezbędnej na przechowywanie urn wyborczych między kolejnymi wyborami.


Opakowanie:

Urna musi zostać dostarczona w opakowaniu owinięta folią i umieszczona w kartonie minimum pięciowarstwowym, które służyć będzie do przechowywania urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

Gwarancja: minimum 36 m-cy

Dwa komplety plomb zabezpieczających urny.

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Ruszczańska Nr 27
28-230 Polanice
woj. świętokrzyskie
tel. 015 865 03 05, fax 015 865 03 28
0537504

Z up. BURMISTRZA

mgr Mieczysław Muchala
SEKRETARZ GMINY