

.....
Miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY – „NOWY”

W wyniku przeprowadzonego postępowania – zamówienie poniżej 170 000 zł realizowane bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn.:

„Zakup wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowej kosiarki wysięgnikowej”.

Oferuję kosiarkę wysięgnikową:

Marka :

Model:

Rok produkcji:

Wykonawca:

1. Zobowiązany jest do wypełnienia formularza przedstawionego w poniższej tabeli przez uzupełnienie kolumny „**parametry oferowane przez Wykonawcę**”.
2. wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
 - a) używając sformułowania „zgodnie z opisem”,
 - b) wpisując słowo „tak”,
 - c) wpisując oferowane parametry.

Parametry wymagane		
Lp.	Parametry wymagane oraz minimalne przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	zasięg roboczy poziomy wysięgnika - min. 6,0 m od osi ciągnika do skrajnej krawędzi głowicy tnącej	
2.	pompa główna pojemności - min 65 cm³	
3.	pompa tandemowa (podwójna), cała żeliwna (mała i duża), pompa mała min. 14 cm ³ , multiplikator żeliwny	
4.	szerokość głowicy tnącej 125 cm – 135 cm	
5.	potrójne górne poszycie głowicy w tym jedno wymienne z blachy trudnościeralnej na całej szerokości roboczej głowicy	
6.	przednia część głowicy wzmocniona blachą trapezową profilowaną na zimno	
7.	łańcuchy ochronne o średnicy min. 8 mm na przedniej klapie głowicy tnącej, dopuszczalne inne trwałe zabezpieczenie przedniej części głowicy	
8.	noże robocze Y/YI, możliwość zamontowania „młotków”	
9.	rotor do koszenia trawy, średnica ciętych i rozdrabnianych, krzewów, odrostów - min. 5 cm	
10.	praca głowicy w systemie pływającym	
11.	sterowanie pracą maszyny – joystick proporcjonalny	

12.	joystick z pokrętkiem potencjometrycznego ustawiania docisku głowicy do podłoża lub równoważny wyposażony w przycisk uruchamiający automatyczny docisk głowicy koszącej do podłoża	
13.	sterowanie awaryjne dźwigniami z poziomu rozdzielacza na zbiorniku	
14.	zabezpieczenie hydrauliczne ramienia przy uderzeniu w przeszkodę	
15.	dwa kierunki obrotu rotora	
16.	załączanie rotora elektroniczne, z elektronicznym bezpiecznikiem czasowym dotyczącym zmiany kierunku obrotów	
17.	obrót całego ramienia - min. 90 stopni	
18.	napęd głowicy pasowy (paski zębate min 3szt) obroty - min. 3000 obr./min.	
19.	niezależny od ciągnika układ hydrauliczny ze zbiornikiem oleju - min. 220 litrów	
20.	chłodnica oleju z termostatem i funkcją samooczyszczenia	
21.	oznakowanie świetlne drogowe	
22.	wał przekazania mocy umożliwiający podłączenie sprzętu do ciągnika	
23.	pierwszy amortyzator hydrauliczno-gazowy jako zabezpieczenie obrotu ramienia	
24.	drugi amortyzator hydrauliczno-gazowy jako zabezpieczenie płynnej pracy pierwszego ramienia	
25.	pięciopunktowe mocowanie	
26.	usługa montażu na tylny TUZ do ciągnika John Deere 6M 115 + przeszkolenie operatora	
27.	ciężar korpusu z ramieniem kosiarki – (900 - 950 kg)	
28.	ciężar głowicy tnącej kosiarki – (280 – 340 kg)	
29.	noże robocze Y/YI – kpl. zapasowy	

Oferuję kompletny przedmiot zamówienia za:

Cena netto zł
Podatek VAT zł
Cena brutto zł

Słownie złotych:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że dołączony do Zapytania ofertowego wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Potwierdzam termin realizacji zamówienia

.....
Podpis osoby upoważnionej
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)