

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych dźwiękoizolacyjnych dla Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w SPZOZ w Leżajsku

I. Wymagania techniczne

1. Skrzydła drzwiowe:
 - 1) drzwi wewnętrzne dźwiękoizolacyjne, przylgowe;
 - 2) izolacyjność akustyczna $R_w = 37 \text{ dB}$ ($\pm 1 \text{ dB}$) (lub równoważna).
2. Ościeżnice regulowane – 7 sztuk:
 - 1) ościeżnice przylgowe, regulowane;
 - 2) opaska o szerokości nie mniejszej 80 mm ($\pm 5 \text{ mm}$);
3. Ościeżnice stałe – 3 sztuki:
 - 1) ościeżnice przylgowe, stałe;
 - 2) jednostronna opaska o szerokości nie mniejszej 80 mm ($\pm 5 \text{ mm}$);
4. Wykończenie i kolor:
 - 1) powierzchnia malowana;
 - 2) kolor biały NCS S 0500-N lub równoważny.
5. Wyposażenie każdego zestawu drzwiowego:
 - 1) zamek na wkładkę patentową;
 - 2) wkładka patentowa;
 - 3) klamka obustronna;
 - 4) komplet elementów niezbędnych do prawidłowego montażu i użytkowania drzwi.
6. Wymiary, kierunki otwierania oraz rodzaje ościeżnic określa zestawienie stanowiące część niniejszego OPZ.
7. Wykonawca zobowiązany jest przed zamówieniem lub wykonaniem stolarki dokonać pomiarów z natury oraz zweryfikować wymiary i warunki techniczne montażu.

II. Zakres prac

1. Zakres zamówienia obejmuje:
 - 1) dostawę 10 kompletnych zestawów drzwiowych;
 - 2) montaż 7 ościeżnic regulowanych oraz 3 ościeżnic stałych;
 - 3) dostosowanie 5 otworów drzwiowych poprzez wycięcie poziomego odcinka istniejącej stalowej ościeżnicy w celu uzyskania wymaganej wysokości otworu;
 - 4) demontaż 3 istniejących ościeżnic stalowych;
 - 5) montaż i prawidłowe uszczelnienie nowych zestawów drzwiowych, z uwzględnieniem wymaganych właściwości akustycznych;
 - 6) wykonanie niezbędnych obróbek montażowych oraz naprawę i wykończenie powierzchni uszkodzonych podczas wykonywania prac;
 - 7) wywóz i zgodne z przepisami zagospodarowanie odpadów;
 - 8) uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu prac.
2. Wszystkie materiały, elementy montażowe i prace niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia muszą zostać uwzględnione w cenie ofertowej.

III. Warunki realizacji

1. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie ochrony zdrowia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym i uzgadniania terminów wykonywania prac w poszczególnych pomieszczeniach, w sposób ograniczający zakłócenia w funkcjonowaniu Poradni.
3. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczeń, wyposażenia i ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz zabezpieczenia miejsca prac przed dostępem pacjentów i osób postronnych.
4. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po jego stronie i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

IV. Dokumentacja i odbiór

1. Najpóźniej podczas odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
 - 1) dokumentację techniczną dostarczonych zestawów drzwiowych;
 - 2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych i akustycznych;
 - 3) instrukcje użytkowania i konserwacji;
 - 4) dokumenty gwarancyjne.
2. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na zasadach określonych w projekcie umowy.

V. Rozwiązania równoważne

1. W przypadku wskazania w niniejszym OPZ nazw producentów, modeli, znaków towarowych lub konkretnych rozwiązań technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
2. Przez rozwiązanie równoważne rozumie się rozwiązanie zapewniające parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i akustyczne nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wykazać, że spełnia ono wymagania określone w OPZ.

VI. Wizja lokalna

1. Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami technicznymi, w szczególności wymiarami otworów drzwiowych, grubością ścian, rodzajem istniejących ościeżnic oraz zakresem niezbędnych prac.
2. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.
3. Nieodbycie wizji lokalnej nie stanowi podstawy odrzucenia oferty.

VII. Zestawienie drzwi

L.p	Nazwa pom.	Grubość ściany [mm]	Skrzydło			Ościeżnica			
			Szerokość w świetle ościeżnicy [mm]	Wysokość w świetle ościeżnicy [mm]	Kierunek otwierania	Grubość ściany [mm]	Otwór w murze [mm]	Typ	Zakres ościeżnicy [mm]
1	G1	110	1000	2000	Lewe	110		regulowana	95-120
2	G2	105	1000	2000	Lewe	105		regulowana	95-120
3	G8	140	1000	2000	Lewe	140		regulowana	120-140
4	Rejestr	155-160	1000	2000	Lewe	155-160		regulowana	140-160
5	G5	150	1000	2000	Lewe	150		regulowana	140-160
6	G6	145	1000	2000	Lewe	145		regulowana	140-160
7	G7	152	1000	2000	Lewe	152		regulowana	140-160
8	G4	435	1100	2000	Lewe	435	1215 x 2045	ościeżnica stała	
9	G9	440	1100	2000	Lewe	440	1180 x 2020	ościeżnica stała	
10	Archiw	500	1100	2000	Lewe	500	1180 x 2060	ościeżnica stała	